



HIGH PERFORMANCE



Technische Daten

Artikelnummer	0401048
Beschreibung	Universal Twin LNB (Digital / Analog)
Anzahl der maximalen Teilnehmer	2
Sat-Ebenen	Multischalter integriert
Rauschmaß	0.1dB
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Oszillatorfrequenz	9.75 / 10.6 GHz
Signalverstärkung	60dB
Eigenschaften	extrem hitze- und kältebeständig
Zusatzfunktion	Gummitülle für F-Anschluß (Wetterschutz)
Feed Durchmesser	25mm
Zubehör	Adapterring von 25mm auf 40mm
Gewicht	125g
Verpackungseinheit	60 Stück

Leistungsmerkmale

- Mit integriertem Multischalter für den Betrieb von bis zu zwei Receiver direkt am LNB, bzw. DiSEqC Schalter.
- Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise.
- Mit der beiliegenden Gummitülle wird die Sat-Anschlussbuchse vor Schnee und Regen geschützt.
- Die Multifeed LNB Serie ist hervorragend für den Empfang von mehreren Satelliten geeignet. Die schlanke Bauform der LNBs ermöglicht den Empfang von Satelliten die in 2° Abstand zueinander stehen.

